



























Индекс ТОКО	СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА		ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА
DU3-003	0.9 kg / cm ² 88 kPa L=66; W=45; H=26	4 -я серия Крышка из нержавеющей стали EPDM уплотнение	 
DU3-003S	0.9 kg / cm ² 88 kPa L=66; W=45; H=26	4 -я серия Крышка из нержавеющей стали Силиконовое уплотнение	 
DU3-004	1.1 kg / cm ² 108 kPa L=66; W=45; H=26	4 -я серия Крышка из нержавеющей стали EPDM уплотнение	 
DU3-004S	1.1 kg / cm ² 108 kPa L=66; W=45; H=26	4 -я серия Крышка из нержавеющей стали Силиконовое уплотнение	 
DU3-007	1.3 kg / cm ² 128 kPa L=66; W=45; H=26	4 -я серия Крышка из нержавеющей стали EPDM уплотнение	 
DU3-007S	1.3 kg / cm ² 128 kPa L=66; W=45; H=26	4 -я серия Крышка из нержавеющей стали Силиконовое уплотнение	 
DU3-008	0.9 kg / cm ² 88 kPa L=68; W=43; H=20	5 -я серия Крышка из нержавеющей стали EPDM уплотнение	 
DU3-008S	0.9 kg / cm ² 88 kPa L=68; W=43; H=20	5 -я серия Крышка из нержавеющей стали Силиконовое уплотнение	 
DU3-009	1.1 kg / cm ² 108 kPa L=68; W=43; H=20	5 -я серия Крышка из нержавеющей стали EPDM уплотнение	 
DU3-009S	1.1 kg / cm ² 108 kPa L=68; W=43; H=20	5 -я серия Крышка из нержавеющей стали Силиконовое уплотнение	 
DU3-010	1.3 kg / cm ² 128 kPa L=68; W=43; H=20	5 -я серия Крышка из нержавеющей стали EPDM уплотнение	 
DU3-010S	1.3 kg / cm ² 128 kPa L=68; W=43; H=20	5 -я серия Крышка из нержавеющей стали Силиконовое уплотнение	 
DU3-011	0.9 kg / cm ² 88 kPa L=80; W=59; H=30	3 -я серия Крышка из нержавеющей стали EPDM уплотнение	 



Width



Height